
innolight Group

Stüsslingerstrasse 67 5015 Erlinsbach T 062 844 09 70 info@innolight.ch www.innolight.ch

Glasleuchte 56440-350





Glasleuchte mit weiss opalisierter Glashaube in verschiedenen Leistungen und Lichtfarben erhältlich

Netzspannung 230V 50Hz +/-5%

Leuchtmittel LED
Energieklasse A
IP Schutz IP20

Abdeckung Glas weiss Garantie 5 Jahre Kombinierbar mit:

- eingebautem Notlichtelement
- eingebautem HF-Sensor
- erhöhtem Schutz IP65

| Artikel Nr | Leistung | Lumen | Masse mm | Lichtfarbe |
|----------------|----------|-------|----------|------------|
| 56440-350-10CW | 10W | 1150 | 350 x 80 | 4000K |
| 56440-350-10WW | 10W | 1150 | 350 x 80 | 3000K |
| 56440-350-15CW | 15W | 1450 | 350 x 80 | 4000K |
| 56440-350-15WW | 15W | 1450 | 350 x 80 | 3000K |
| 56440-350-25CW | 25W | 2050 | 350 x 80 | 4000K |
| 56440-350-25WW | 25W | 2050 | 350 x 80 | 3000K |
| 56440-350-30CW | 30W | 2500 | 350 x 80 | 4000K |
| 56440-350-30WW | 30W | 2500 | 350 x 80 | 3000K |
| 56440-350-40CW | 40W | 3500 | 350 x 80 | 4000K |
| 56440-350-40WW | 40W | 3500 | 350 x 80 | 3000K |
| | | | | |

| 20138B | 15W Notlichtelement 60 min Notlichtdauer eingebaut in Leuchte |
|----------|---|
| 20140B | 25W Notlichtelement 60 min Notlichtdauer eingebaut in Leuchte |
| 20141B | 30W Notlichtelement 60 min Notlichtdauer eingebaut in Leuchte |
| 20142B | 40W Notlichtelement 60 min Notlichtdauer eingebaut in Leuchte |
| 80160B | HF Sensor mit 256 Einstellmöglichkeiten eingebaut in Leuchte |
| IPSCHUTZ | Erhöhter IP Schutzfaktor IP65 für Ausseneinsatz |